

PVC İZOLELİ KORDON KABLolar

PVC insulated coordinate cables



TS EN 50525-2-11
BS EN 50525-2-11

KULLANIM YERLERİ / APPLICATION

Az mekanik zorlamalı, kuru yerlerde kullanılan hareketli cihazlarda kullanılır.

A flat cable to be used with portable electrical appliances in mobile devices in dry areas.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ/ SPECIFICATIONS



Bükülgen bakır tel
Flex copper
(Class5)



Max. işletme sıcaklığı
Max. operating temperature



Max. kısa devre sıcaklığı
Max. short circuit temperature



Test gerilimi (A.C. 2 kV)
Test voltage (A.C. 2 kV)



Serim sıcaklığı (Min. 5°C)
Installation temperature (Min. 5°C)

Cu/PVC

Anma kesiti Nominal cross (mm ²)	Dış çap (Yaklaşık) Outside diameter (mm)	Net ağırlık Net weight (kg/km)	İletken D.A. direnci Conductor D.C. resistance (20°C ohm/km)	Akım taşıma kapasitesi Current carrying capacity in
				Havada (20°C A) Air
H03VH-h (300/300 V)				
2x0,50	2,5 x 5,4	21,6	39	3
2x0,75	2,7 x 5,9	27,6	26	6
A05VH-h (300/500 V)				
2x1*	2,9 x 6,2	33,6	19,5	10
2x1,5*	3,5 x 7,4	49,6	13,3	16
2x2,5*	4,4 x 9,2	79	7,98	25
2x4*	4,9 x 10,2	109	4,95	32

(* Özel kesitlerdir / Special sections)